

■ **BS 200 A**  
**Bandsägemaschine**  
*band saw machine*



[www.rurack.de](http://www.rurack.de)  
jetzt auch mit  
Online-Shop



## BS 200 A

Die Bandsägemaschine BS 200 A ist eine kompakte und komfortable Werkstattmaschine für den universellen Einsatz, mit zwei Sägebandschnitgeschwindigkeiten. Der Vorschub des Sägerahmens erfolgt automatisch, stufenlos regelbar über Ölregulierventil

*The band saw machine BS 200 A is a compact and comfortable workshop machine for universal use, with two cutting-speeds. The upfeed of the saw frame occurs automatically, steplessly adjustable via oil regulation valve.*

- ▶ Gehrungseinstellung rechts und links jeweils bis 30° spitzer Winkel
- ▶ leicht einzustellende Gehrung durch das Drehen des Auflagetisches mit dem Sägerahmen; durch das Aufliegen des abzusägenden Materials wird ein sauberer Schnitt gewährleistet; auch bei Zwischengehrungen wird nicht in das Maschinenbett gesägt
- ▶ elektrische Spanndrucküberwachung des Sägebandes
- ▶ automatisches Abschalten der Maschine bei Sägebandsbruch
- ▶ kombinierte Sägebandleitung mit Rollen- und Hartmetallführungssteinen, nachstellbar
- ▶ Kühlmittelleinrichtung mit Kühlmittelzufuhr an beiden Bandführungen
- ▶ Untergestell inklusive abschließbarem Schrank
- ▶ inkl. Anschlag für das Material, max. Anschlaglänge 500 mm

- ▶ mitre adjustment on the right and on the left up to 30° acute angle
- ▶ mitre easy to adjust via swinging of the rotation table; the sawing material is always laying on
- ▶ electrical clamping-pressure supervision of the saw blade
- ▶ automatical stop on saw blade damage
- ▶ combined saw blade guidance with roller- and hard metal guiding stones, re-adjustable
- ▶ cooling liquid unit with cooling liquid suppliance at both band guidances
- ▶ base stand including lockable closet
- ▶ including stop for the material, max. stop length 500 mm

### Technische Daten / technical data

Schneidbereich / cutting range	90°	45°	li/re 30°
○	160 mm	120 mm	80 mm
□	160 mm	120 mm	80 mm
▭	190 x 160 mm	120 x 160 mm	80 x 120 mm

- ▶ Antriebsleistung: 400 Volt/50 Hz, 0,84 kW / Schnittgeschwindigkeit: 35/70 m/min / Sägebandsabmessungen: 2080 x 16 x 0,65 mm / Abmessungen: 700 x 1100 x 1300 / Gewicht: 150 kg
- ▶ power supply: 400 Volt/50 Hz, 0.84 kW / cutting speed: 35/70 m/min / saw blade: 2080 x 16 x 0.65 mm / dimensions: 700 x 1100 x 1300 / weight: 150 kg



Säge- und Trenntechnik

**O. W. OTTO RURACK**  
**GmbH & Co. KG**  
**Baisieper Str. 19b**  
**D-42859 Remscheid**  
**Telefon: +49 (0)2191 6 92 03-0**  
**Telefax: +49 (0)2191 6 92 03-20**  
**E-mail: info@rurack.de**

technische Änderungen vorbehalten / technical alterations reserved 07/2004